



รายละเอียด	TR TRANSFORMER Z-EDITION 2.4AT MID 4x2		TR TRANSFORMER PRE-RUNNER 2.4 AT ENTRY 4x2	TR TRANSFORMER SINGLE CAB 2.8MT ENTRY 4x4	TR TRANSFORMER SMART CAB 2.8 MT HIGH 4x4	TR TRANSFORMER DOUBLE CAB 2.8 AT HIGH 4x4
เครื่องยนต์	Transformer 2.4 2WD AT			Transformer 2.8 4WD MT		Transformer 2.8 4WD MT
รหัสเครื่องยนต์รุ่น	2GD-FTV (High)			1GD-FTV (High)		1GD-FTV (High)
แบบ	4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler			4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	2,393			2,755		2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	92.0 x 90.0			92.0 x 103.6		92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด ต่อ 1	15.6 : 1			15.6 : 1		15.6 : 1
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที)	110(150)/3,400			150(204)/3,400		150(204)/3,400
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลเมตร-เมตร)/รอบต่อนาที)	400/1,600-2,000			500/1,600-2,800		500/1,600-2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไอดีเร็กอินเจกชั่น แบบคอมมอลเรล (แบบ i-ART)			หัวฉีดไอดีเร็กอินเจกชั่น แบบคอมมอลเรล (แบบ i-ART)		หัวฉีดไอดีเร็กอินเจกชั่น แบบคอมมอลเรล (แบบ i-ART)
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล			ดีเซล		ดีเซล
อัตราทดเกียร์	อัตโนมัติ 6 จังหวะพร้อม Sequential Shift			รวมดา 6 จังหวะพร้อม iMT ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย	อัตโนมัติ 6 จังหวะพร้อม Sequential Shift ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย	อัตโนมัติ 6 จังหวะพร้อม Sequential Shift ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
เกียร์ 1	3.600			4.784		3.600
เกียร์ 2	2.090			2.423		2.090
เกียร์ 3	1.488			1.443		1488.000
เกียร์ 4	1.000			1.000		1.000
เกียร์ 5	0.687			0.826		0.687
เกียร์ 6	0.580			0.643		0.580
ถอยหลัง	3.732	3.732		4.066		4.066
อัตราทดเฟืองท้าย	3.583	4.100		3.583		3.909
ระบบพวงมาลัย						
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนคี่พีนियอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง			แร็คแอนคี่พีนियอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง		แร็คแอนคี่พีนियอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัทม่วงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.9	6.4		6.4		6.4
ระบบกันสะเทือน						
หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง			แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
หลัง	แหนบซ้อน			แหนบซ้อน		แหนบซ้อน
ระบบเบรก						
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีรีบริเบรนาชความร้อน			ดิสก์เบรกแบบมีรีบริเบรนาชความร้อน		ดิสก์เบรกแบบมีรีบริเบรนาชความร้อน
หลัง	ดรัมเบรก			ดรัมเบรก		ดรัมเบรก
มิติของตัวรถ						
ความยาวตลอดคัน (มม.)	4,988			4,988		4,988
ความกว้างตลอดคัน (มม.)	1,870			1,870		1,870
ความสูง (มม.)	1,929	1,980	1,969	1,980		1,980
ระยะช่วงล้อ (มม.)	3,085			3,085		3,086
ความกว้างล้อหน้า (มม.)	1,510	1,540	1,500	1,540		1,540
ความกว้างล้อหลัง (มม.)	1,550		1,510	1,550		1,550
ระยะต่ำสุดถึงพื้น (มม.)	165	216	205	216		216
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80	80	80	80		80
ขนาดล้อและยาง						
ล้อ	อัลลอยด์ 16 นิ้ว	อัลลอยด์ 17 นิ้ว	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	อัลลอยด์ 18 นิ้ว		อัลลอยด์ 18 นิ้ว
ขนาดล้อ	17"		18"	18"		18"
ขนาดยาง	215/ 65 R16 C	265/65R17	225/70 R17C	265/60R18		265/60R19
ยางอะไหล่	215/ 65 R16 C ล้อกระทะเหล็ก	265/65R18 ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก	265/60R19 ล้อกระทะเหล็ก		265/60R19 ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์ภายนอก						
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว	☒		☒	☒		☒
ตัวล้อ	☒		☒	☒		☒
กันชนหลังพร้อมไฟตัดหมอก	☒		☒	☒		☒
มือเปิดประตูแบบโครเมียม	☒		☒	☒		☒
บันไดข้าง	☒		☒	☒		☒
ปลายท่อไอเสียสเตนเลส	☒		☒	☒		☒
กุญแจพร้อมรีโมทไอน์ตัว	Jack Knife Key		Jack Knife Key	Smart Key / Push Start		Smart Key / Push Start
อุปกรณ์ภายใน						
วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น	DVD จอสัมผัส รองรับ Apple Carplay		DVD จอสัมผัส รองรับ Apple Carplay	DVD จอสัมผัส รองรับ Apple Carplay		DVD จอสัมผัส รองรับ Apple Carplay
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth	รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
ลำโพง + ทวีตเตอร์	4 + 2		4 + 2	4 + 2		5 + 2
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power)	☒		☒	☒		☒
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)	จอสีแบบ TFT		จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT		จอสีแบบ TFT
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง		2 ตำแหน่ง
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์	-		-	1 ตำแหน่ง		1 ตำแหน่ง
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	รวมดา		อัตโนมัติ	อัตโนมัติ		อัตโนมัติ
คกแต่งภายใน	สีมัทลิก		สีมัทลิก	สีมัทลิก		สีมัทลิก
เบาะและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง						
เบาะคอนหน้า	ปรับเลื่อนและเอนนอนได้ พร้อมหมอนรองศีรษะ			ปรับเลื่อนไฟฟ้าเบาะคนขับและเอนนอนได้ พร้อมหมอนรองศีรษะ		ปรับเลื่อนไฟฟ้าเบาะคนขับและเอนนอนได้ พร้อมหมอนรองศีรษะ
เบาะแถว 2	แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พับเก็บได้ทั้งด้านซ้ายและขวา			ขวา	แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พับเก็บได้ทั้งด้านซ้ายและขวา	แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พับเก็บได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
เบาะแถว 3	เฉพาะรุ่นหลังคาสูง			เฉพาะรุ่นหลังคาสูง		เฉพาะรุ่นหลังคาสูง
วัสดุหุ้มเบาะ	หนัง			หนัง		หนัง
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย						
ไฟหน้า	Bi-Xenon ขนาด 3.5 นิ้ว			Bi-Xenon ขนาด 3.5 นิ้ว	Bi-Xenon ขนาด 3.5 นิ้ว	Bi-Xenon ขนาด 3.5 นิ้ว
ไฟตัดหมอกหน้า	☒			☒	☒	☒
กล้องมองหลังพร้อมจอแสดงภาพ	☒			☒	☒	☒
เข็มขัดนิรภัยแถวหน้า	แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง			แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง
เข็มขัดนิรภัยแถว 2	แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง			แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง	แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง	แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง
เข็มขัดนิรภัยแถว 3	แบบ 2 จุด 2 ตำแหน่ง			แบบ 2 จุด 2 ตำแหน่ง	แบบ 2 จุด 2 ตำแหน่ง	แบบ 2 จุด 2 ตำแหน่ง
ระบบควบคุมการทรงตัว	-			-	VSC	VSC
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี	-			-	แบบแอคทีฟ A-TRC	แบบแอคทีฟ A-TRC
ระบบควบคุมการล้าของส่วนพ่วงท้าย TSC	-			-	☒	☒
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC	-			-	☒	☒
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน	-			-	☒	☒
ระบบแจ้งเตือนเสริมความปลอดภัย SRS	ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข้าผู้ขับ			ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข้าผู้ขับ	ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข้าผู้ขับ	ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข้าผู้ขับ